DIHER
MRO



TU GRAN ALIADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA



Dinosaurio

DINOSAURIO

Bota Sanitaria de PVC

Ideal para uso en Agricultura, Jardinería, Construcción y lavado de áreas; ya que su suela está diseñada para trabajar en agua, lodo, fango y detergentes

Clave
DBA
Tallas 23-31

Color
Blanco c/ Suela de Acrilo-nitrilo Amarilla



Predator

PREDATOR

Bota Sanitaria de PVC

Industrial con casquillo, será el gran aliado de tu equipo de trabajo ya que tiene gran resistencia al contacto con sangre, hidrocarburos, ambientes refrigerados, grasa animal/vegetal, aceites y materiales de la industria en general.

Clave
PBAC
Tallas 24-31

Color
Blanco c/ Suela de Acrilo-nitrilo Roja



PRO 2

DRYPRO.

Bota Sanitaria de PVC

Resistente a agentes químicos, detergentes, aceites, grasas vegetales y animales, sangre, vísceras, ácidos lácticos, estiércol, fertilizantes y herbicidas, agua de mar. Cubre gran parte de la pierna evitando penetración de líquidos. Diseñadas para jornadas largas de trabajo.

Clave
PRO2-BG
Tallas 23-30

Color
Blanco c/ Suela Gris



PRO 5

DRYPRO.

Bota Sanitaria de PVC

Con o sin casquillo, resistente a agentes químicos, detergentes, aceites, grasas vegetales y animales, sangre, vísceras, ácidos lácticos, estiércol, fertilizantes y herbicidas, agua de mar. Cubre gran parte de la pierna evitando penetración de líquidos. Diseñadas para jornadas largas de trabajo.

Clave
PRO5-BRC
Tallas 23-30

Color
Blanco c/ Suela de Acrilo-nitrilo Roja



PRO RUBBER

Bota Sanitaria de PVC

Con o sin casquillo, resistente a agentes químicos, detergentes, aceites y grasas vegetales/animales, Cubre gran parte de la pierna evitando penetración de líquidos y cuenta con suela rígida que le da mayor resistencia al desgaste y mejor tracción.

Clave
PRO RUBBER-IND
Tallas 23-30

Color
Blanco c/ Suela de Acrilo-nitrilo Roja



¡VISITANOS!

301
Zapato Industrial

Corte piel 100% natural. Casquillo de acero. Suela de hule pegada y cosida. Suela anti derrape. Ideal para superficies con aceite y/o grasa, flexible. Disponible con o sin protección metatarsal.

Clave
251
Tallas 22-30

Color
Negro



602
Zapato Industrial

Corte piel 100% natural. Dieléctrico. Casquillo de poliamida. Suela de hule pegada y cosida. Suela anti derrape. Ideal para superficies con aceite y/o grasa, flexible. Disponible con o sin protección metatarsal.

Clave
251
Tallas 22-30

Color
Café



2506 XZA
Zapato Industrial

Corte piel 100% natural. Con puntera de policarbonato y suela de acrilo nitrilo azul antiderrapante, resistente a solventes y aceites.

Clave
2506
Tallas 22-31

Color
Negro



5047
Zapato Industrial

Borcegui con casco de composite dieléctrico y suela antiderrapante, resistente a solventes y aceites.

Clave
5047
Tallas 22-31

Color
Café



5520
Zapato Industrial

Corte piel 100% natural. Con puntera de policarbonato y suela antiderrapante, resistente a solventes y aceites.

Clave
5520
Tallas 22-31

Color
Negro



103
Zapato Industrial

Borcegui de piel con casco de poliamida dieléctrico y suela antiderrapante, resistente a ácidos y aceites.

Clave
103
Tallas 22-31

Color
Café



3017
Zapato Industrial

Corte piel 100% natural. De alto confort, con casco dieléctrico Biotech y suela antiderrapante de uso rudo y para áreas con aceites.

Clave
3017
Tallas 22-31

Color
Café



3010
Zapato Industrial

Corte piel 100% natural. De alto confort, con casco de acero Biotech y suela antiderrapante de uso rudo y para áreas con aceites.

Clave
3010
Tallas 22-31

Color
Negro



3012
Zapato Industrial

Corte piel 100% natural. De alto confort, con casco de acero Biotech y suela antiderrapante de uso rudo y para áreas con aceites.

Clave
3012
Tallas 22-31

Color
Café





PROTECCIÓN **RESPIRATORIA**

ÍNDICE

SELECCIÓN DE EQUIPOS:
PROTECCIÓN RESPIRATORIA | **8**
CUBREBOCAS | **10**
RESPIRADORES DESECHABLES | **10**
ELASTOMÉRICOS | **18**
EQUIPOS AUTÓNOMOS | **29**
PARP- AIRE FORZADO | **34**
LÍNEAS DE AIRE | **36**
COMPRESORES Y VENTILADORES | **37**
ACCESORIOS | **41**

3M Ciencia. Aplicada a la vida.™

Respirador para partículas
Con olores molestos de vapores orgánicos con válvula P95

Respirador para partículas con carbón activado para niveles molestos de vapores orgánicos, con válvula de exhalación Cool Flow[MR] y clip nasal en forma de "M" que asegura un mejor ajuste.

Clave
8577

Características
- 80 piezas por cartón.
- 10 piezas por empaque.
- Diseñado para trabajos de fundición, laboratorios, agricultura, industria petroquímica y trabajos de pintura a mano.



Los respiradores de la serie P son resistentes al aceite.

Respirador para partículas
Con olores molestos de gases ácidos, R95

Respirador para partículas con carbón activado para niveles molestos de gases ácidos y clip metálico ajustable a la nariz. Ideal para tallado de cristales, procesos químicos, procesamiento de papel, fermentación, fundición de aluminio.

Clave
8246

Características
- 120 piezas por cartón.
- 20 piezas por empaque.
- Recomendable para su uso en condiciones con polvo, olores molestos de gases ácidos.



Respirador para partículas
Con olores molestos de vapores orgánicos R95

Respirador para partículas con carbón activado para niveles molestos de vapores orgánicos y clip metálico ajustable a la nariz.

Clave
8247

Características
- 120 piezas por cartón.
- 20 piezas por empaque.
- Diseñado para trabajos de fundición, laboratorios, agricultura, industria petroquímica y trabajos de pintura a mano.



Respirador para partículas
Con olores molestos de gases ácidos con válvula, P95

Respirador desechable con válvula Cool Flow[MR], y clip nasal en forma de "M" que asegura un mejor ajuste, bandas elásticas engrapadas al respirador.

Clave
8576

Características
- 80 piezas por cartón
- Recomendable para su uso en condiciones con polvo, olores molestos de gases ácidos.



Respirador contra partículas N95
Para partículas libre de aceite

Este respirador está diseñado para ayudar a brindar protección contra partículas sin aceite. Cuenta con un medio filtrante cargado electrostáticamente, bandas termosoldadas y puente nasal.

Clave
8210
8210PLUS

Características
- 160 piezas por cartón.
- 20 piezas por empaque.
- Con bandas elásticas durables y flexibles.
- Ideal para trabajos de lijado, pulido, barrido, embolsado y otros en los que se produce polvo.





Respirador contra partículas N95
Para partículas libre de aceite

Opción económica cuando se necesita un respirador con válvula. Este respirador se basa en el popular modelo 8210 y presenta la Válvula Cool Flow[MR].

Clave
PR-873-8210V

Características
- 80 piezas por cartón.
- Cómodo y ligero.
- Bandas elásticas engrapadas al respirador.



¡VISITANOS!

Respirador contra partículas N90
Con válvula

Respirador para partículas con válvula de exhalación, ligero y cómodo. Ideal para trabajos en donde se produce calor. Clip ajustable a la nariz en forma de "M" reduce la probabilidad de empañamiento de los lentes.

Clave
8511

Características
- 80 piezas por cartón.
- Ideal para entornos de trabajo en los que hay altas temperaturas, humedad o tiempos de uso prolongado.



Respirador contra partículas N100
De alta eficiencia para partículas

Respirador de alta eficiencia para partículas, con válvula de exhalación Cool Flow[MR], clip nasal metálico para un mayor ajuste y sello facial. Ideal para trabajos de soldadura autógena.

Clave
8233

Características
- Exposición a plomo, arsénico en concentraciones de hasta 10 veces el límite máximo permisible establecido por OSHA.



Respirador contra partículas P1
Para partículas libres de aceite

Respirador económico que ayuda a brindar protección contra partículas no derivadas del aceite. Ideal en áreas laborales donde se produce polvo.

Clave
8000 P1

Caracrerísticas
- 240 piezas por cartón.
- Cuenta con puente nasal ajustable.
- Ideal para trabajos de lijado, pulido, barrido, embolsado y otros en los que se produce polvo.



Aprobación AS/NZS 1716.

Respirador plegable P1
Para partículas libres de aceite

Respirador plegable y ligero, con clip de aluminio ajustable a la nariz que asegura un excelente sello. Este respirador se adapta a diversos tamaños de cara y es el más económico en su clase.

Clave
9002M-P1

Características
- 500 piezas por cartón.
- Respirador plegable.
- Empaque individual.
- Ideal para trabajos de lijado, pulido, barrido, embolsado y otros en los que se produce polvo.



Con aprobación AS/NZS 1716.

Respirador contra partículas N95
Para partículas libres de aceite

El respirador plegable 9010 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite.

Clave
9010

Características
- 500 piezas por cartón.
- Respirador plegable.
- Empaque individual.
- Ideal para trabajos de lijado, pulido, barrido, embolsado y otros en los que se produce polvo.



Respirador Plegable V-Flex
Para partículas N95

El respirador plegable 3M VFlex brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Por su diseño innovador facilita su ajuste.

Clave
9105

Características
- Ideal para trabajos de lijado, pulido, barrido, embolsado y otros en los que se produce polvo.



Sus lengüetas facilitan su colocación y sus pliegues expandibles en forma de V hacen que tenga un ajuste mas cómodo y evite que se colapse.

¡VISITANOS!

PRODUCTO NUEVO

Respirador contra partículas N95
Para partículas libres de aceite

Este respirador es un gran avance en comodidad, ha sido diseñado con tres paneles, ayudando a ofrecer protección, comodidad y confiabilidad contra partículas no derivadas del aceite.

Clave
9210+

Características
- 240 piezas por cartón.
- Respirador plegable de 3 paneles.
- Material suave al interior.
- Empaque individual.



Respirador contra partículas N95
Para partículas no derivadas de aceite

Un respirador innovador con tres paneles que es ideal para entornos de trabajo caluroso, húmedos o en tiempos de uso prolongados. Cuenta con válvula CoolFlowMR.

Clave
9211+

Características
- 120 piezas por cartón.
- Respirador plegable de 3 paneles.
- Material suave al interior.
- Empaque individual.



Respirador para humos N95
Contra humos de soldadura

Respirador para partículas y humos de soldadura con válvula de exhalación Cool Flow[MR] y material retardante a la flama. Para trabajos de soldadura eléctrica, esmerilado, rectificado.

Clave
8515

Características
- 80 piezas por cartón.
- 10 piezas por empaque.
- Aplicaciones Soldadura y vaciado de metal.



Respirador para humos N95
Contra humos de soldadura

Respirador para humos de soldadura N95 con válvula Cool Flow[MR], sello facial, material retardante a la flama y bandas ajustables. Para operaciones de soldadura autógena, corte con calor y otros.

Clave
8212

Características
- Se ajusta fácilmente bajo caretas de soldadura.
- Aplicaciones potenciales: de metal.



Respirador para humos N95
Contra humos de soldadura

Respirador facial para humos de soldadura/ Ozono, N95 con válvula de exhalación Cool Flow[MR], sello facial de poliuretano, material retardante a la flama y bandas ajustables.

Clave
8214

Características
- 80 piezas por cartón.
- 10 piezas por empaque.
- Aplicaciones potenciales: Soldadura, especialmente con aluminio y vaciado de metal.



Respirador para humos N95
Contra humos de soldadura

Respirador para humos de soldadura con válvula de exhalación Cool Flow[MR], clip metálico y material retardante a la flama. Este respirador se ajusta fácilmente bajo caretas para soldadura.

Clave
8512

Características
- 80 piezas por cartón.
- 10 piezas por empaque.
- Aplicaciones potenciales: Soldadura y vaciado de metal.



Respirador Alta eficiencia P100
Para partículas con o sin aceite

Para aquellos que desean eficacia de filtración con la máxima calificación de NIOSH en un respirador desechable, este producto ofrece una eficacia de filtración del 99,97% contra partículas derivadas del aceite.

Clave
8293

Características
- 20 piezas por cartón.
- 10 piezas por empaque.



Serie 6000
Respirador reutilizable media cara

Los respiradores de la Serie 6000 son ligeros, económicos, duraderos, cómodos y fáciles de usar. Requieren de poco mantenimiento, son refaccionables. De fácil limpieza.

Clave
PR-1066100 Chico
PR-1066200 Mediano
PR-1066300 Grande

Características
- Las piezas faciales de media cara y de cara completa son compatibles con los filtros intercambiables de la Serie 2000 y cartuchos de la Serie 6000.



Disponibles en tres medidas que se ajustan a diferentes rostros.

Serie 6000
Respirador reutilizable cara completa

El adaptador central único dirige hacia abajo el aire y la humedad exhalados y ayuda a reducir la suciedad residual en la válvula. La superficie suave facilita la limpieza rápida.

Clave
6700C Chico
6800M Mediano
6900L Grande

Características
- Lente grande que provee un amplio campo de visión.
- La Válvula de exhalación 3M™ Cool Flow™ ofrece un ambiente cómodo, fresco y seco.



Serie 6500
Respirador reutilizable media cara

Diseño de perfil delgado, con mayor comodidad y durabilidad. Su válvula de exhalación Cool Flow® facilita la respiración. Cuenta con piezas de reemplazo intercambiables. Disponibles en 3 tamaños.

Clave
6501 QL Chico
6502 QL Mediano
6503 QL Grande

Características
- Quick Latch: Permite colocar y quitar el respirador de manera simple y rápida.
- Su válvula de exhalación Cool Flow® facilita la respiración.



Serie 7800S
Respirador reutilizable cara completa

La pieza facial de silicón mejora el ajuste y la durabilidad. El sello facial de doble falange y seis bandas ayudan a proveer un ajuste seguro. El sello de hule butilo ayuda a minimizar la permeabilidad.

Clave
7800C Chico
7800 M Mediano
7800 G Grande

Características
- Su sello facial doble de silicón es muy suave por lo que se traduce en mayor comodidad para el usuario, además tiene 6 correas que proveen un ajuste seguro.



Serie 7500
Respirador reutilizable media cara

Los respiradores premium de la Serie 7500 de silicón son excepcionalmente cómodos, versátiles, durables y fáciles de usar.

Clave
7501 Chico
7502 Mediano
7503 Grande

Características
- Su válvula de exhalación Cool Flow[MR] facilita la respiración.

Diseñado para un buen ajuste
Diseño de ajuste especial, ayuda a reducir la tensión y presión de los puntos de apoyo en la cara.

- Disponibles en 3 tamaños.
- Cuenta con piezas de reemplazo intercambiables.



Válvula de exhalación 3M™ Cool Flow™
El diseño de la válvula hace muy fácil el respirar y ayuda a reducir el calor y la humedad de la pieza facial.

Modo de uso dual del arnés
El arnés permite ajustarse, permitiendo usar el respirador de forma tradicional o en la forma "drop down" (descendiente).

Durable y resistente al calor
Material a base de silicón y plástico resistente al calor. El soporte frontalplástico del arnés no se calienta como los de metal.

Serie FX 400
Respirador reutilizable cara completa

El respirador ligero Ultimate FX FF-400 ofrecer máxima comodidad y durabilidad, junto con características que lo convierten en la mejo opción para una gran variedad de aplicaciones industriales

Clave
FF-401 Chico
FF-402 Mediano
FF-403 Grande

Características
- Es el único respirador de 3M con protector Scotchgard™, que ayuda al lente a ser resistente ante la suciedad, la pintura y manchas, haciéndolo más fácil de limpiar.



Retenedor y Adaptador Pre-filtro
Para partículas



Clave PR-106-501
Retenedor de Pre-filtro para partículas.
- El retenedor 501 utilizado para sujetar filtros 5N11 y 5P71 en los respiradores de la serie 5000 y cartuchos de la serie 6000.



Clave 0502
Adaptador de Pre-filtro para partículas.
- El adaptador 502 es utilizado para combinar cartuchos de la serie 6000 con filtros de la serie 2000 y filtro 7093 y 7093C.

Cartuchos para serie 6000,7500,7800 y FF-400
De bajo mantenimiento

Los cartuchos de la Serie 6000 pueden ser usados con los respiradores medias caras y caras completas de bajo mantenimiento.



Clave PR-1066001
Cartuchos para vapores orgánicos.



Clave 6002
Cartuchos para gases ácidos.



Clave PR-1066003
Cartuchos para vapores orgánicos/ gases ácidos.



Clave PR-1066004
Cartucho para amoniaco / metilamina.



Clave PR-1066005
Cartucho para formaldehída.



Clave 6006
Cartucho universal multigases y vapores.



Clave 6009
Cartucho para Vapores de Mercurio / Gases de Cloro.

Filtro P100 y prefiltros
Para serie 6000,7500,7800 y FF-400

El diseño de cubierta de filtro cargado, simplifica las revisiones de presión negativa, ofrece un mejor campo de visión y mayor comodidad. 7093C ofrece un diseño ligero y de bajo perfil que combina filtración P100 con características de carbono-activado, encontradas en productos más pesados de combinación de cartucho.



Clave 7093
Filtro para partículas, P100.



Clave 7093C
Filtro/Cartucho para partículas para olores molestos de vapores orgánicos y gases ácidos HF/P100.



Clave 5N11
Filtro para partículas y neblinas sin aceite, N95.



Clave 5P71
Filtro para partículas y neblinas con o sin aceite, P95.

Cartuchos para serie 6000,7500,7800 y FF-400
De fácil ensamble

- El filtro de partículas se anexa permanentemente al cartucho para un ensamble fácil de un paso.
- Diseño único para comodidad y visibilidad mejorada.



Clave 60921
Cartucho dual para vapores orgánicos / partículas P100.



Clave 60922
Cartucho dual para gases ácidos / partículas P100.



Clave 60923
Cartucho dual para vapores orgánicos / gases ácidos / partículas P100.



Clave 60924
Cartucho dual para amoniaco / Metilamina / partículas P100.



Clave 60925
Cartucho dual para formaldehído / vapores orgánicos / partículas P100.



Clave 60926
Cartucho dual para multigases y vapores / partículas P100.



Clave 60929
Cartucho dual para vapores de mercurio / gases de cloro / partículas P100.

- *60 piezas por cartón.*
- *2 piezas por empaque.*

Filtros para partículas Serie 2000
Ligero y facilita la respiración

Los filtros para partículas Serie 2000 son ligeros y variados, lo cual los hace ideales para un amplio rango de aplicaciones. Respiración fácil a través del medio filtrante Electrect avanzado de 3 capas de los filtros Serie 2200.



Clave 2071
Filtro para partículas, P95.



Clave 2076
Filtro para partículas, P95/ Fluoruro de Hidrógeno, recomendado para niveles molestos de gases ácidos..



Clave 2091
Filtro para partículas, P100 HEPA.



Clave 2096
Filtro para partículas, P100, recomendado para niveles molestos de gases ácidos.



Clave 2097
Filtro para partículas, P100, recomendado para ozono y niveles molestos de vapores orgánicos.

Filtros avanzados Serie 220
Con mayor tiempo de vida

Estos filtros redondos Premium han sido diseñados con una ingeniería que permite una mayor facilidad para respirar, haciéndolos ideales para trabajos en ambientes físicamente demandantes. Su nueva tecnología de construcción aumenta la durabilidad para un filtro con mayor tiempo de vida.

Beneficios:

- Facilidad para respirar a través de las 3 capas del Medio Filtrante Electrect Avanzado
- Realza la durabilidad con la cubierta en forma de red con resistencia a la abrasión
- Mayor tiempo de vida en pruebas en campo con clientes, el filtro duró hasta dos veces más.



Clave 2291
Filtro avanzado P100 contra partículas.



Clave 2296
Filtro avanzado P100 contra partículas con alivio de olores molestos para gases ácidos.



Clave 2297
Filtro avanzado P100 contra partículas con alivio de olores molestos para vapores orgánicos.



PROTECCIÓN VISUAL

3M Ciencia. Aplicada a la vida.™

ÍNDICE

SELECCIÓN DE EQUIPOS:
DE PROTECCIÓN VISUAL | **52**
LENTES DE SEGURIDAD | **54**
GOOGLES DE SEGURIDAD | **68**
LENTES DE PRESCRIPCIÓN | **72**
ACCESORIOS | **72**
ESTACIONES DE LIMPIEZA | **74**

MAX3™ Backdraft - Anti-rayadura
MAX6™ Backdraft - Con anti-empaño

Ligero, dieléctrico, no contiene piezas metálicas, sello orbital cerrado que ofrece alto nivel de protección, Recubrimiento MAX 6™ (6 capas Anti-Fog) o MAX 3™ (3 capas Hard Coat).





Clave		Clave	
BD110P	MAX3, lente claro	BD110PF	MAX6, lente claro
BD112P	MAX3, lente gris	BD112PF	MAX6, lente gris

Normas
- ANSI Z87+ Estándares de Alto Impacto.
- Lente de policarbonato que filtra 99.9% de los rayos UV.
- Capa resistente a rayaduras Duramass®.

CL110 Checklite®
CL110AF con anti-empaño

Montura y lente de policarbonato que filtra 99.9% de los rayos UV, puente nasal universal para un ajuste cómodo, capa resistente a rayaduras Duramass®. Sello orbital cerrado que ofrece máxima protección.

Clave	
CL110	Lente claro
CL110AF	Lente claro anti-empaño
CL112	Lente gris
CL112AF	Lente gris anti-empaño
CL113	Lente azul
CL114	Lente ámbar
CL117	Lente plateado espejado
CL118	Lente azul espejado
CL119	Lente in/out



Normas
- ANSI Z87+ Estándares de Alto Impacto.
- CE EN 166 Estándares de Seguridad (Europa).
- MIL-PRF-31013 Estándares Balísticos Militares.

BK110 Bearkat®
BK110AF con anti-empaño

Diseño envolvente único para máxima protección contra impactos, patillas flexibles hibridas con funda antideslizante. Montura y lente de policarbonato que filtra 99.9% de los rayos UV.

Clave	
BK110	Lente claro
BK110AF	Lente claro anti-empaño
BK112	Lente gris
BK112AF	Lente gris anti-empaño
BK113	Lente azul
BK114	Lente ámbar
BK118	Lente azul espejado
BK119	Lente in/out



Normas
- ANSI Z87+ Estándares de Alto Impacto.
- CE EN 166 Estándares de Seguridad (Europa).
- MIL-PRF-31013 Estándares Balísticos Militares.

SL110 Solace®
SL110AF con anti-empaño

Diseño envolvente único para protección contra impactos laterales, montura negra pulida, patillas ventiladas color negro con funda antideslizante de TPR. Ligero.

Clave	
SL110	Lente claro
SL110AF	Lente claro anti-empaño
SL112	Lente gris
SL113	Lente azul
SL114	Lente ámbar
SL118B	Lente azul espejado
SL119	Lente in/out



Montura y lente de policarbonato que filtra 99.9% de los rayos UV, plaquetas de TPR para mayor comodidad, capa resistente a rayaduras Duramass®.

ST1130 Storm® - Filtro 3.0
ST1150 Storm® - Filtro 5.0

Diseño envolvente único para alta protección contra impactos, patillas de bayoneta con funda antideslizante y trinquete, ajustables en 5 posiciones. Ligero. Ideal para operaciones con soldadura.





Clave		Clave	
ST1130	Filtro 3.0	ST1150	Filtro 5.0

Normas
- ANSI Z87+ Estándares de Alto Impacto.
- CAN/CSA Z94.3 Estándares de Seguridad (Canadá).
- Montura de nylon color negro, capa resistente a rayaduras Duramass®.

KD110 Klondike®
KD110AF con anti-empaño

Ligero, sello orbital cerrado que ofrece alto nivel de protección, patillas de espátula con ajuste extensible. Plaquetas de TPR para mayor comodidad en uso prolongado.

Clave	
KD110	Lente claro
KD110AF	Lente claro anti-empaño
KD112	Lente gris
KD113	Lente azul
KD114	Lente ámbar
KD119	Lente in/out



Normas
- ANSI Z87+ Estándares de Alto Impacto.
- CAN/CSA Z94.3 Estándares de Seguridad (Canadá).
- AS/NZS 1337.1 Estándares de Seguridad (Australia).

Virtua Plus con banda elástica

Lentes panorámicos antiempaño

Los lentes de seguridad 3M para la protección contra impacto y radiación UV. Banda elástica como sujetador, lentes panorámicos antiempaño y pieza nasal blanda en gel.



Clave 11559-00000-20
Virtua Plus con banda elástica mica clara anti empaño.

Clave 11560-00000-20
Virtua Plus con banda elástica mica gris anti empaño.

Virtua CSS Mica clara

Innovacion en lentes de protección

El lente 3M® Virtua Sport CCS con el sistema de control de cordones (CCS) ofrece una forma cómoda y liviana para proteger tu vista, permite agregar protección auditiva, otorgando una completa protección.



Clave
11796-00000-20
Mica clara antiempaño.



Clave
11798-00000-20
Mica gris antiempaño.

Maxim GT

Mica espejo In/Out

El lente Maxim GT combina la sofisticación, estilo y confort en un lente de protección, con una estructura ligera y sello suave en la parte interna del armazón para mayor comodidad.

Clave
14248-00000-20
Maxim GT mica espejo



Características

- Lente de policarbonato absorbe el 99.9% los rayos UV.
- Armazón de color gris metálico con un suave acento de caucho negro.

Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007.

EX Armazón Humo

Lente transparente antiempaño

Lentes durables de policarbonato con armazón de diseño resistente e integrado, los lentes de seguridad EX están fabricados para soportar el uso y desgaste del entorno industrial.



Clave 12235-00000-20

Características

- EX con armazón color humo y patillas negras, con lente transparente anti-empaño.
- Permite la transmisión de luz hasta 77% en estado claro.

Lentes Smart

Foto cromáticos

Con un diseño unisex y patillas abatibles con suave recubrimiento en las puntas, así son los lentes con "UV reactivo", sensible a la cantidad de luz Ultravioleta recibida.



Clave 13407-00000-5

Características

- Permite la transmisión de luz hasta 77% en estado claro.
- Cambia de Oscuro a Claro en 35 Segundos.
- Cambia de Claro a Oscuro en 8 Segundos.
- Armazón con acabado tipo fibra de carbón.

Maxim, mica clara

Capa DX, armazón negro

Maxim primer lente en la industria esférico-dual con calidad y claridad, armazones hasta un 15% más ligero por su tecnología de inyección dual, diseño de gran estilo y desempeño de ajuste y comodidad.

Clave 13250-00000-20

Características

- Recubrimiento DX™, resistente a: empañamiento, rayaduras, al ataque químico y atracción de partículas por la estática.
- Micas intercambiables, ceja superior acolchonada de inyección dual, blanda y flexible, sistema de ajuste universal.



Light Vision
Con iluminación manos libres

Los lentes Light Vision de 3M son los lentes de seguridad industrial diseñados con iluminación manos libres integral, vienen con dos leds ultra brillantes que rotan en 360°.

Clave 11356-00000-10

Características

- Batería reemplazable de larga vida CR2032 (3V), con duración de 50 horas de uso continuo.
- Patillas ajustables en 4 niveles de largo y puntas de goma flexible.
- Resistente a ralladuras.
- Antiestático.



Tratamiento antiempañante.

Lente Fuel™
Estilo atrevido y novedoso

Armazón de nylon resistente y durable. Ventilación en la patillas con realce de color. Su diseño aerodinámico, se ajusta y da un toque increíble en la mayoría de formas de caras.

Clave

11640-00000
Fuel, armazón arena metálico/rojo, mica rojo espejo, correa, bolsa de micro-fibra.

11641-0002000
Fuel, armazón plata metálico/azul, mica azul espejo, correa, bolsa de micro-fibra.

Características

- Puente Nasal de Suave Toque.
- Mica resistente a alto impacto.





Cumple con el estándar de ANSI Z87.1-2003.

Lente Seepro™
Fighter y Plus Fighter

Seepro y Seepro Plus ofrecen una alternativa de lente económico sin perder la calidad. Son lentes de policarbonato duro y con recubrimiento DX™ anti-empañamiento y anti-rayaduras.

Clave

15902-00000
Seepro™, armazón negro, mica clara

15957-00000
Seepro™, armazón negro, mica clara

Características

- Patillas ajustables en el Seepro Plus.
- Recubrimiento DXTM Anti-Empañamiento y Anti-Rayaduras.
- Armazón en negro ó azul.



Cumple con los estándares de ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3

Lente Virtua básico
Mica Clara Sin Recubrimiento

Gafas Virtua es una opción valiosa en seguridad de la visión. Ofrece una alta cobertura envolvente. Para uso interior y exterior, proporciona protección de impacto necesaria y vista sin obstáculos.

Clave

11228-00000-100
Lente Virtua básico, mica clara sin recubrimiento.

Características

- Sin marco.
- Color de la lente claro.
- Tamaño estándar.
- Tipo de protección gafas.
- Puente nasal universal.



Virtua CCS con foam
Mica clara anti empaño

Estilo popular unisex, sin recubrimiento. Diseño ligero peso menor a 1 onza (28.35 gr). Construcción de policarbonato de 3 piezas, para un ajuste cómodo y contorneado.

Clave

11872-00000-20
Lentes protectores 3M de policarbonato mica clara antiempaño, modelo VIRTUA CSS con espuma.

Características

- Diseñado para uso en interiores o al aire libre, su perfil amplio proporciona protección de impacto necesaria y una vista sin obstáculos.



SecureFit
Para interior y exterior

Los lentes espejo de policarbonato para interior/exterior con revestimiento contra rayaduras absorben el 99.9% de rayos ultravioleta A y B. Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010.

Clave

SF401AF SecureFit S400 Claro anti-empaño

SF410AS SecureFit S400 espejado para interior y exterior anti-rayas

SF201AS SecureFit S200 Claro anti-rayas

SF202AS SecureFit S200 Gris anti-rayas

SF203AS SecureFit S200 Ambar anti-rayas





JACKSON

Wildcat Goggle
Mica clara antiempañamiento

Googles para protección de particulas y salpicaguras quimicas. ANSI Z87.1+ 2010 Standards , 99.9% UVA/UVB/UVC protection.

Clave 3013710

Características

- Resistencia al calor hasta 350° Fahrenheit.
- Ventilas laterales ajustables, para controlar el flujo de aire.
- Diseño sin partes metálicas, que minimiza el riesgo de transferencia eléctrica.



3M

GoggleGear
Con capa DX y anti-empaño

3M GoggleGear Gafas de seguridad con lente transparente y marco mediano con cinta elastica para la cabeza. Empaque unitario

Clave

16617-00000-10
GoggleGear mediano, con banda elástica, mica clara con capa DX y anti-empaño.

16618-00000-10
GoggleGear grande, con banda elástica, mica clara con capa DX y anti-empaño.



JACKSON

JACKSON SAFETY* Revolution*
OTG Goggle

Googles para protección de particulas y salpicaguras quimicas. ANSI Z87.1+ 2010 Standards , 99.9% UVA/UVB/UVC protection.

Clave 10541

Características

- Diseño que permite que fluya el aire, minimizando el empañamiento.
- Lente VisiClear* con recubrimiento anti empañadura y anti rayaduras.
- Campo visual expandido.



Puede ser usado sobre la mayoría de los modelos de prescripción médica.

3M

Goggles Splash
GoggleGear

Los Goggles Splash Gogglegear contra salpicaduras, son los goggles más ligeros y confortables del mundo.Brindan un confort para diferentes formas de cara

Clave

16644-00000-10
Mediano, con sello transparente con lente transparente.

16645-00000-10
Grande, con sello transparente con lente transparente.

Características

- Ventilación indirecta para evitar lesiones.
- Recubrimiento DX™ antiempañante, antirayaduras.



JACKSON

V90 Shield Goggle Protection
Gogle y Mica Facial en un solo producto

Hecho de policarbonato de alta resistencia, antiempañante, resisitente a rayaduras, disponible en claro, sombra 3 y sombra 5.



Clave

18631 Sombra 3 IURV
18633 Sombra 5 IURV



Clave

PV-2-18629 Policarbonato antiempañante claro

3M

Goggle 332 para impactos
Mica clara sin recubrimiento

Los goggles 332 contra impactos cumple con las disposiciones de protección contra impactos y salpicaduras de la norma ANSI Z87.1. Son de los goggles más económicos del mercado.

Clave

40650-00000-10

Características

- Pueden ser utilizados sobre lentes de prescripción.
- Cuenta con una ventilación directa para evitar el empañamiento.
- Absorben el 99.9% de los rayos UV.



Cumple con las normas ANSI Z87.1 y CSA Z94.3 Goggles.

PROTECCIÓN A LA CABEZA



ÍNDICE

SELECCIÓN DE EQUIPOS: PROTECCIÓN A LA CABEZA | **76**
CASCOS INDUSTRIALES | **78**
CARETAS PARA SOLDADOR | **81**
FORROS Y CAPUCHAS | **83**
CABEZALES Y VISORES | **85**
ACCESORIOS | **86**

3M Ciencia. Aplicada a la vida.™

Casco de 4 puntos

Casco de seguridad

Polietileno de alta densidad con acabado pulido brillante. Suspensión standard y matraca de precisión speedway de 4 puntos, logo de 3M en relieve en visera, súper ligeros y cómodos. Solo 325gr de peso con suspensión. Disponible en 10 colores. Cumple con ANSI Z89. 1 Tipo I, Clase C, G y E. *20 casco por caja.

Clave	Color	Suspensición	Aplicaciones
H-P701P	Blanco	Standard	Actividades
H-P702P	Amarillo	Standard	forestales.
H-P704P	Verde	Standard	Alimenticia
H-P705P	Rojo	Standard	Almacenes
H-P701R	Blanco	Matraca	Construcción
H-P702R	Amarillo	Matraca	Industria en
H-P703R	Azul	Matraca	general.
H-P704R	Verde	Matraca	Mantenimiento
H-P705R	Rojo	Matraca	Minería
H-P706R	Naranja	Matraca	Sector Petrolero



Casco Ventilados de 4 puntos

Polietileno de alta densidad

Acabado pulido brillante, suspensión de 4 ptos y matraca de precisión Speedway, súper ligero y cómodo. Solo 345gr de peso con suspensión. Cumple con ANSI Z89. 1 Tipo I, Clase C,G y E. *20 cascos por caja.

Clave
H-701V

Aplicaciones
Actividades forestales
Alimenticia
Almacenes
Construcción
Industria en general
Mantenimiento
Minería
Sector Petrolero



Casco InfraCap Matraca 4 puntos

Casco de seguridad

Polietileno de alta densidad resistente a altos impactos, penetración y dieléctrica de 20,000 V hasta 30,000 V. Ligero, tirantes con suspensión y matraca con perilla de ajuste. Cumple con ANSI Z89

Clave	Color
1CP210-B	Blanco
1CP210-R	Rojo
1CP210-A	Amarillo
1CP210-N	Naranja
1CP210-V	Verde
1CP210-AZ	Azul
1CP210-G	Gris
1CP210-N	Negro





Casco V-Gard 500

Diseños ventilados y no ventilados

Los cascos ventilados V-Gard 500 tipo cachucha presentan ranuras para mayor circulación del aire, mientras que los cascos no ventilados V-Gard 500 tipo cachuchaa ofrecen proteciión dieléctrica (Clase E)

Clave
10034027 Blanco ventilado, Suspensión Fas-Trac III 6 puntos.

Aplicaciones
Tipo I
Polietileno, Ventilado
y no ventilado.
ANSI/ISEA Z89. 1-2014
Suspensión 4 y 6 puntos
MSA Logo Express personalice sus cascos V-Grad 500 con su logro, su slogan o con cintas reflejantes.

Casco Super V

Cachucha tipo II (Protección lateral)

Consosten en un sistema formado por concha y suspensión que juntos funcionan para proporcionar protección contra impacto y penetración en el casco de un golpe lateral o vertical.

Clave
C217091
Suspensión Fas-Trac III

Aplicaciones
Cumple con los
requerimientos aplicables
para Tipo I y II
Revestimiento de espuma
ANSI/ISEA Z89. 1-2014 (Clase E) y Z94. 1-2005 (Clase E)
Representan la más reciente generción de protección a la cabeza y han sido probados tanto para golpes laterales como verticales.



Tigerhood™ Classic

Careta para Soldador

El diseño único del armazón brinda protección ampliada para la garganta y evita que el humo y los gases entren en contacto con el rostro del soldador. Termoplástico, portaventanas rebatible.

Clave
906

Aplicaciones
- Ideal para actividades de soldadura.



Tigerhood™ Classic Black Noryl®

Careta para Soldador

Noryl® Termoplástico, tamaño de lente 2"x 4 ¼", Tono 10. El diseño único del armazón brinda protección ampliada para la garganta y evita que el humo y los gases entren en contacto con el rostro del soldador.

Clave
5906BK

Aplicaciones
- Ideal para actividades de soldadura.



Superglas®

Careta para Soldador

Careta para soldador de Fibra de vidrio, 2x4 elevación hacia adelante , fondo curvo shell evita que el humo y los gases entren en contacto con el rostro del soldador.

Clave
706GY

Aplicaciones
- Ideal para actividades de soldadura.
- Diseño curvado inferior tiene capacidad para lentes de protección, respiradores y orejeras.



HW200

Careta para Soldador

A un precio competitivo, perfectas para un soldador a tiempo parcial. Con oscurecimiento automático (ADF de Sombra 9-13) incorporan filtros de alta calidad y un casco elegante y liviano. Proporciona mayor protección y comodidad superior.

Clave
HW200

Aplicaciones
- Ideal para actividades de soldadura.



Protector Bionic®

Protector Facial

Protección completa que brinda cobertura desde el mentón hasta cabeza*. Visor de fácil recambio disponible en transparente, Sombra N.°3.0 y Sombra N.° 5.0

Clave
S8500

Aplicaciones
- *El protector facial es una protección secundaria y se debe utilizar junto con lentes de protección.



Uvex Turboshield™

Protector Facial

Perfecto para los trabajadores expuestos a objetos que caen o que salen volando, impactos, salpicaduras de químicos y residuos transmitidos por aire. Casco del Turboshield con trinquete, negro.

Clave
S9500

Aplicaciones
- Se usa de manera más cómoda con la mayoría.



Cofia Plisada

Estilo Curazao

Suave y liggera tela de polipropileno con banda de seda, una capa sdicional que cubre la banda elástica que le brinda mayor comodidad, son inherentes retardante de flama.

Clave PR-90-01
Color Blanco

Aplicaciones
Industria Química
Laboratorios
Medicina
Alimenticia



Malla para Cabello

Blanca

La malla para el pelo, brinda protección dentro de áreas esterilizadas o que necesitan tener un buen control de la higiene, se encuentra completamente cosida con hilo 100% de algodón, tienen 45 cm.

Clave PC-10-08
Color Blanco

Aplicaciones
Industria Química
Laboratorios
Medicina
Alimenticia



Cofia Veneciana

Protección para la cabeza

Gorro desechable para protección del producto, es fresco y resistente. Protección superior contra polvo y agua. Fabricado de telaa curamex (85% Poliéster y 15% rayón viscosa).

Clave
PC-10-03

Aplicaciones
Empacadoras
Alimenticia
Restaurantes



Red para Cabello Negro de Nylon

Protección para la cabeza

Fibra de Polipropileno, suave y ligera, y cómoda franja de seda, así como un encapsulado del elástico de seda con banda elástica que le brinda mayor comodidad.

Clave
PC-10-07

Aplicaciones
Industria Química
Laboratorios
Medicina
Alimenticia







PROTECCIÓN **AUDITIVA**

3M Ciencia. Aplicada a la vida.™

ÍNDICE

SELECCIÓN DE EQUIPOS:
PROTECCIÓN AUDITIVA | **90**
TAPONES DESECHABLES | **92**
TAPONES REUSABLES | **96**
DIADEMAS | **99**
OREJERAS | **100**
DOSIMETROS DE AUDICIÓN | **104**

Tapón auditivo 3M Serie 1100/1110

Tapones auditivos desechables

Tapones auditivos 3M™ Serie1100/1110 de espuma hipoalergénica suave. Diseño en forma de bala que se ajusta cómodamente al canal del oído.

Clave 1100
Tapón auditivo de espuma expandible sin cordón
Clave 1110 Tapón auditivo de espuma expandible con cordón

NRR 29 dB

Características

- Suave, espuma de poliuretano hipoalergénico.
- De superficie lisa, resistente a la suciedad.
- Diseño cónico, se ajusta a los canales auditivos.



Disponibles con cordón o sin cordón.

E-A-R Soft FX

Tapones auditivos desechables

Los tapones auditivos E-A-R Soft™ FX™ cuentan con un diseño en forma de campana, la espuma es suave y de lenta recuperación para sellar efectivamente el conducto auditivo y ofrecer comodidad.

Clave
312-1260 Con cordón
312-1261 Sin cordón

NRR 33 dB

Aplicaciones

- Alta visibilidad.
- Textura suave y lisa.
- Alto nivel de atenuación.
- Facilita la correcta colocación.



E-A-R Classic

Tapones auditivos desechables

Tapón auditivo expandible, fabricado en espuma de PVC, se ajusta a la mayoría de los canales auriculares. Ofrece máxima protección y comodidad durante todo el día. Altamente visible. NRR 29 dB.

Clave
310-1001
Classic en paquete almohadilla
311-1081
Classic Econopack con cordón.
312-1082
Classic Econopack sin cordón.

NRR 29 dB

Características

- Retardantes a la flama.
- Resistentes a la humedad.
- Diseño cilíndrico que distribuye la presión por todo el canal auditivo.



E-A-R Soft Yellow Neon

Tapones auditivos desechables

Los tapones auditivos desechables E-A-R Soft™ Yellow Neons™, son lo último en comodidad y ofrecen la protección más alta (NRR 30dB), fabricados con materiales hipoalergénicos de espuma.

Clave
311-1250 Regular con cordón.
311-1252 Blast Regular c/cordón, bolsa de polietileno.
312-1250 Regular sin cordón.
311-4106 E-A-RSoft Detector de Metal, Regular con cordón.

NRR 33 dB

Aplicaciones

- Alta visibilidad.
- Textura suave y lisa.
- Ajusta a canales más pequeños o delgados.





Tapón auditivo Vallen Silent Master
Reutilizable con cordón y estuche

El diseño de triple reborde y el material flexible hace un sello triple contra ruido dañino que se inserta en el canal de oído perfectamente. Fabricados en colores llamativos para su fácil localización.

Clave PA-200-12

Características

- Material: Polietileno.
- Cordón: Hilo de nylon.
- Ajuste perfecto al oído.
- Flexibles.
- Incluye caja de plástico y cordón para facilitar su trasporte y evitar daños al tapón.
- Su caja plástica y su cadena de nylon son convenientes ya que se puede tener suspendido en el cuello mientras no se usan los tamaños del oído confortablemente.
- No exponer al fuego.

NRR 22 dB



Normatividad / Aprobación OSHA.

Termoplástico con cordón trenzado
Tapones auditivos reutilizables

Material elástico que no contiene silicona permite que los tapones puedan ser utilizados en ambientes de trabajo delicados, tales como talleres de pintura de automóviles.

Clave

1290 Con cordón trenzado

1291 Con cordón trenzado y estuche

Características

- Diseño de 3 falanges circulares, ajustan firmemente en el oído
- Tamaño único, ajuste en los canales auditivos.

NRR 25 dB



Peltor Tri-Flange P3000 con cordón
Tapones auditivos reusables

Sus pestañas flexibles y suaves se adaptan a la forma oval del canal auditivo para formar un sello de tres niveles contra el ruido. El mango de inserción LiveWire permite una colocación rápida, limpia y óptima.

Clave

P3000

Características

- Color vibrante para hacer divertido el trabajo.
- Pestañas flexibles y suaves.
- Disponible con cordón ó sin cordón.

NRR 26 dB



UltraFit™ con cordón
Tapones auditivos reutilizables

Tapón auditivo reutilizable, su forma cónica de triple aleta permite un mejor ajuste para la mayoría de los canales auditivos. Su color amarillo auxilia a la supervisión de su uso con mayor facilidad.

Clave

340-4014 UltraFit™ con cordón.


340-4007 UltraFit™ Con cordón detector de metal.

340-4017 UltraFit™ Detector de Metal Econopack.

340-4002 UltraFit™ con cordón y estuche.

340-4004 UltraFit™ con cordón.

NRR 25 dB



Push-Ins
Tapones auditivos reusables

3M ™ EAR ™ Push-Ins son tapones auditivos push-in son un híbrido entre desechable y reutilizable combinan confort, comodidad y protección. Construidos de Espuma 3M™ EARform™.

Clave

318-1009 Con anillos de agarre, con cordón. NRR 30 dB.

318-1001 Sin cordón, caja con 100 pares. NRR 28 dB

Características

- Punta formada que se inserta sin enrollarse hacia abajo - sólo un suave empujón ayudará a eliminar el consumo de tiempo en insertar y limpiar.



Orejera Vallen tipo diadema
Silent Master 25NRR dieléctrica

El peso ligero, con los amortiguadores proporciona un buen sello para la protección contra ruido dañino. Su diseño elástico le permite adaptarse fácilmente a cualquier cabeza, y con su diseño ergonómico, difícilmente recordarán que lo llevan puesto después de largas jornadas de trabajo.

- Banda reforzada ajustable.
- Cojín altamente suave y confortable, puede ser usado en tres posiciones.
- Banda de plástico dieléctrico con la conexión del auricular tipo pivote, que mantiene el sello y alineación.
- Ligera y resistente.
- Color amarillo.
- Ofrece la máxima atenuación de ruido y no es alérgico.
- Laboratorios.



Cumple con las normas CE EN352-1, ANSI S3.19.

Orejeras XLS
Montable a cachucha

Fabricadas por medio de inyección plástica y moldeada para ajustarse a la anatomía del usuario. Ofrecen un excelente nivel de atenuación y máximo espacio en el receptáculo para las orejas.

Clave
10061535

Aplicaciones
- Peso: 252.3 grs.
- Tres posiciones de uso.
- Nivel de reducción de ruido (NRR): 23 dB.
- Industria en General.
- Manufactura.



Cumple con ANSI S3.19-1974 CSA, Clase A EN352

Sound Control® SH
Montable en casco ala completa

¡Los días de taladrar en el casco han quedado atrás! Sound Control SH son orejeras compatibles que se ajustan a esas nuevas ranuras para accesorios.Tres posiciones diferentes para facilitar el uso.

Clave
10129327

Aplicaciones
- El diseño de resorte ofrece baja presión.
- Cuenta con tres posiciones de uso.
- Proporciona máximo espacio interno.
- Nivel de reducción de ruido (NRR):25 dB.



Cumple con ANSI S3.19-1974 CSA, Clase A EN353

Orejeras left/RIGHT™
Pasivas Left/RIGHT™

Las orejeras left/RIGHT™ están especialmente diseñadas para cada tipo de oreja y se pueden ajustar individualmente al ángulo de éstas. Todos los modelos de orejeras incluyen abrazaderas.

Clave
10087429

Aplicaciones
- Permite al usuario oír señales de alarma.
- Cuenta con entrada de audio (AUX) para conexión a mp3.
- Opciones montables a casco y tipo diadema.
- Ahorro de batería.



Cumple con ANSI S3.19-1974

Orejera Economuff
Ligera, cómoda y económica

Su diseño permite usarla en los ambientes más difíciles y sucios. Es muy versátil, se puede usar en toda la industria. Cojines anchos y suaves mantienen la presión cómoda alrededor de los oídos.

Clave
10004291

Aplicaciones
- Fabricada en plástico termorígido de una sola pieza.
- Súper ligera, pesa tan solo 8 oz. (aprox. 226.8 grs.)
- NRR 20dB.
- Minería.
- Manufactura.
- Gas y petróleo.



Cumple con ANSI S3.19-1974 CSA 294.2, clase B EN 352

Orejera Modelo 1000 y 2000H
Mejor ajuste y sello constante

La orejera EAR Modelo 1000 tiene una banda que puede colocarse en tres posiciones: sobre la cabeza, detrás de la cabeza o debajo la barbilla. Resistente y ligera elaborada de material plástico, es dieléctrica.

Clave 330-3001
Modelo 1000.
NRR 20 dB



Clave 330-3031
Modelo 2000H adaptable a casco.
NRR 21 dB



Serie 98
Orejera Optime™

La Orejera Optime serie 98 brinda protección auditiva eficaz para niveles de ruido hasta 98 dBA. Están hechas en acero inoxidable resistente a la flexión y deformación.

Clave H9P3E
Adaptable a casco. NRR 23 dB.



Clave H9A
Diadema Superior. NRR 25 dB



Serie 101
Orejera Optime™



Clave H7A
Orejera Optime™ Serie 101.
Banda superior, NRR 27 dB



Clave H7B
Orejera Optime™ Serie 101.
Banda posterior, NRR 26 dB

Características

- Concha ajustable que permite acomodar la orejera para cualquier tamaño de cabeza.
- Almohadillas rellenas de líquido y espuma, anillos suaves son lo último para un mejor sellado.



Clave H7P3E
Orejera Optime™ Serie 101.
Adaptable a casco, NRR 24 dB

Serie 105
Orejera Optime™



Clave H10A
Orejera Optime™ Serie 105.
Diadema superior,
doble copa NRR 30 dB



Clave H10P3E
Orejera Optime™ Serie 105.
Adaptable a casco,
doble copa NRR 27dB

X Series
Orejera Peltor™



Clave X2
X2 Peltor™ Orejera Diadema superior,
doble copa NRR 24 dB



Clave X2P3E
Peltor™ Orejera Montable
a Casco, doble copa NRR 24 dB



Clave X4
X4 Peltor™ Orejera Diadema superior,
doble copa NRR 27 dB



Clave X4P3E
Peltor™ Orejera Montable
a Casco, doble copa NRR 25 dB



Clave X5
X5 Peltor™ Orejera Diadema
superior, doble copa NRR 31 dB



Clave X5P3E
Peltor™ Orejera Montable
a Casco, doble copa NRR 31 dB

Cortesía **ANSELL**

PROTECCIÓN A LAS MANOS



ÍNDICE

SELECCIÓN DE EQUIPOS:
PROTECCIÓN A LAS MANOS | **106**
GUANTES TEJIDOS | **108**
GUANTES SINTÉTICOS | **124**
GUANTES DE CARNAZA | **131**
GUANTALETAS - MUÑEQUERAS | **134**

Ansell

Guantes MAX® CUT PLUS

HPPE/ Poliuretano ¾

Guante Max de Nylon/Fibra de vidrio con recubrimiento en palma y dorso ¾ capa de PU nivel de corte 5 color gris. Excelente resistencia a la abrasión y al desgarre.

Clave

PM-290-5G-_*

*Tallas: XS, S,M,L y XL

Aplicaciones

- Automotriz
- Manejo de piezas metálicas, vidrio y cuchillos.



Guantes MAX® CUT PRO

HPPE/ Nitrilo TPR Nivel de Corte 5

Guante Max de polietileno de alta densidad/fibra de vidrio palma con recubrimiento de nitrilo espumado ultradelgado azul/negro. Almohadillas TPR en dorso y dedos. Resistencia a la abrasión y al desgarre.

Clave

PM-290-5AZ-_*

*Tallas: XS, S,M,L y XL

Aplicaciones

- Construcción
- Automotriz
- Mecánica
- Manejo de metales



Guantes MAX® CUT 5

HPPE/ Poliuretano

Guante Max de Polietileno de alta densidad y fibra de vidrio palma con recubrimiento de PU nivel 5 gris. Resistencia superior al corte, excelente resistencia a la abrasión y al desgarre.

Clave

PM-290-2G-_*

*Tallas: XS, S,M,L y XL

Aplicaciones

- Automotriz
- Manejo de piezas metálicas, vidrio y cuchillos.



Guantes MAX® CUT PRO HI-VIS

HPPE/ Nitrilo TPR Nivel de Corte 5

Guante Max Hi-Vis de polietileno de alta densidad/ fibra de vidrio palma con recubrimiento de PU nivel 5 amarillo/blanco/negro. Almohadillas TPR en dorso y dedos. Resistencia a la abrasión y al desgarre.

Clave

PM-290-5AB-_*

*Tallas: XS, S,M,L y XL

Aplicaciones

- Construcción
- Automotriz
- Mecánica
- Manejo de metales



Guantes MAX® CHEETAH

Sintético/Spandex

Guante cuero sintético/spandex negro multitareas, más suave, flexible y ecológico que otros materiales. Ideal para ambientes húmedos, Se seca suavemente y manteniendo su forma.

Clave

PM-290-1N-_*

*Tallas: XS, S,M,L y XL

Aplicaciones

- Construcción
- Automotriz
- Mantenimiento General



Guantes MAX® CHEETAH HI-VIS

Sintético/Spandex

Guante cuero sintético/spandex amarillo de alta visibilidad multitareas, más suave, flexible y ecológico que otros materiales. Ideal para ambientes húmedos.Seca suavemente manteniendo su forma.

Clave

PM-290-1NA-_*

*Tallas: XS, S,M,L y XL

Aplicaciones

- Construcción
- Automotriz
- Mantenimiento General



Ansell

PRODUCTO NUEVO

Edge® 48-128

Multipropósito

EDGE® NITRILO – LIGERO, Palma inmersa, forro de poliéster, recubrimiento negro de nitrilo en forro gris, puño elástico. Alto nivel de destreza y flexibilidad, buena nivel de resistencia a la abrasión y al aceite.

Clave

48-128

*Tallas del 6 al 10

Aplicaciones

- Empaque
- Ensamble de piezas pequeñas.
- Inspección de calidad
- Manejo en general



Ansell

HyFlex® 11-800 / 11-801

Multipropósito

HyFlex® – LIGERO, Recubrimiento en palma de nitrilo espumado color gris, soporte tejido de nylon color blanco, Puño elástico.

Clave

Blanco: PM-11800-_*

Gris: 11801-_*

*Tallas del 6 al 10

Aplicaciones

- Ensamblaje de piezas electrónicas.
- Montaje ligero en sectores como automotriz, plásticos, textiles y productos acabados.
- Operaciones de logística y almacén.



Ansell

PRODUCTO NUEVO

HyFlex® 11-618

Multipropósito

HyFlex® Guante ultra ligero, guante de propósito general tejido e inmerso, forro de nylon elástico, color azul oscuro/negro.

Clave

11-618

*Tallas del 6 al 10

Aplicaciones

- Trabajos de acabado
- Ensamble y montaje de piezas pequeñas.
- Líneas blancas de productos y artículos eléctricos.
- Montaje final de cableados, aire acondicionado, motores eléctricos, trabajo de ajustadores.



Ansell

Edge® 48-125 Blanco / 48-126 Negro

Multipropósito

EDGE® 48-125 Poliéster color blanco, con recubrimiento parcial de poliuretano color blanco. EDGE® 48-126 poliéster color negro, con recubrimiento parcial de poliuretano color negro.

Clave

PM-48125-_*

PM-48126-_*

*Tallas del 6 al 10

Aplicaciones

- Embalaje
- Ensamblaje de piezas pequeñas.
- Inspección de calidad
- Manejo general



Ansell

HyFlex® 11-600 Blanco/Negro

Multipropósito

HyFlex® Lite – ULTRA LIGERO, Recubrimiento en palma de poliuretano color blanco, soporte tejido de nylon color blanco, puño elástico. Disponible en color: Blanco y Negro.

Clave

11-600-_*

11600N-_*

*Tallas del 6 al 10

Aplicaciones

- Montaje de piezas pequeñas
- Operaciones de ensamble
- Protección del producto durante la manipulación de componentes micro electrónicos.



Ansell

PowerFlex® 80-100

Multipropósito

PowerFlex® - LÁTEX NATURAL, Soporte de punto de Poli/Algodón, recubrimiento parcial de látex, soporte color gris y recubrimiento color azul.

Clave

80100_*

Aplicaciones

- Aplicaciones mecánicas ultra finas.
- Atornillar y desatornillar
- Ensamble de piezas secas
- Manejo de piezas finas y pequeñas.
- Montaje y desmontaje de pieza...



Ansell

HyFlex® 11-840

Protección a la abrasión

HyFlex® – ULTRA LIGERO, protección a abrasión, soporte tejido de una mezcla de spandex color gris obscuro, recubrimiento en palma de la exclusiva formula de nitrilo espumado FORTIX™

Clave

PM-7-11840-_*

*Tallas del 6 al 11

Aplicaciones

- Áreas de embalaje
- Almacenamiento
- Manejo de materiales como pernos y tuercas.
- Manejo y ensamble de piezas ligeramente aceitosas y secas
- Aplicaciones mecánicas ultra finas.



Ansell

HyFlex® 11-920

Protección al aceite

HYFLEX® GRIP – LIGERO – TECNOLOGÍA EXCLUSIVA ANSELL DE AGARRE, Recubrimiento en palma de nitrilo color azul, soporte tejido de Nylon color azul, puño elástico.

Clave

11920-_*

Aplicaciones

- Áreas de montaje final
- Manejo de material en gral.
- Manejo de vidrio o plásticos resbalosos.
- Montaje de motores y transmisión.
- Talleres
- Recolección de desperdicios industriales.



Ansell

HyFlex® 11-818

Protección a la abrasión

HyFlex® – ULTRA LIGERO, soporte tejido de una mezcla de spandex y nylon color azul, recubrimiento en palma de la exclusiva formula de nitrilo espumado FORTIX™ color azul obscuro; puño tejido elástico.

Clave

PM-7-11818-_*

*Tallas del 6 al 11

Aplicaciones

- Aplicaciones mecánicas ultra finas.
- Atornillar y desatornillar
- Ensamble de piezas secas
- Manejo de piezas finas pequeñas.
- Montaje y desmontaje de piezas



Ansell

Hycron® 27-905

Protección al aceite

Hycron® – RECUBRIMIENTO DE NITRILO, en un forro cosido & cortado de poli algodón, Puño de seguridad. Resistencia superior a materiales abrasivos y afilados. Completamente recubiertos.

Clave

PM-7-905-_*

Aplicaciones

- Ensamble Primario
- Manejo de materiales
- Manejo de objetos grandes secos, húmedos, aceitosos y grasosos.
  abrasivos y de corte bajo.
- Colecta y clasificación de basura.



Ansell

HyFlex® 11-926

Protección al aceite

Nylon/Spandex, calibre 18, recubrimiento 3/4 de inmersión Nitrilo/Neopreno, palma con Tecnología Ansell Grip, Alta abrasión (nivel 4 EN, Nivel 4 ANSI) con resistencia al corte (nivel 1 EN, nivel 1 ANSI).

Clave

PM-7-929

*Tallas del 6 al 10

Aplicaciones

- Mantenimiento
- Estampado de piezas pequeñas metálicas y ligeras.
- Montaje en operaciones de mecanizado y primario de componentes ligeros.
- Carga y descarga de piezas metálicas.



Ansell

Edge® 48-500

Protección al aceite

EDGE® 48-500 Guante de algodón jersey con recubrimiento total de nitrilo color negro, puño de seguridad.

Clave

PM-48500-_*

Aplicaciones

- Cableados
- Limpieza de calles y recolección de basura.
- Manejo de piezas en frío para el área de fundición.
- Molduras de plástico frío.
- Barras de acero, chapas, latas y otros productos metálicos.



Nylon con palma de Poliuretano
Multipropósito

Guante de nylon con palma recubierta de poliuretano. Excelente resistencia en procesos mecánicos, extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad en trabajos finos con sensibilidad al tacto.

Clave
PM-4122-_*
*Tallas del 7 al 10

Aplicaciones
Industria en general
Automotriz
Petrólera
Maquinaria y equipo



Edge 14-662/663/664/665
Protección química

Recubrimiento completo de PVC, previene la penetración de químicos industriales. Protege contra abrasiones mientras ofrece excelente agarre, aún en condiciones húmedas y aceitosas.

Clave
PM-7-14662-_*
*Tallas del 9 al 10

Aplicaciones
Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.
Manejo de solventes de limpieza, tintes, solventes de limpieza, cemento y montero.
Plantas químicas y de transporte



Canners 88-394
Protección química

AlphaTec - CAUCHO NATURAL - SIN FORRO- Peso medio- 14" largo. Grosor de 20mil con buena resistencia a productos químicos, desgarros, perforaciones y a la abrasión. Excelente destreza, resistencia a la tensión y elasticidad.

Clave
88-394
*Tallas: del 7 al 11

Aplicaciones
Todo tipo de aplicaciones de procesamientos de alimentos
Enlatado
Procesamiento de frutas y verduras
Limpieza



AlphaTec 58-535
Protección química

AlphaTec - NITRILO - FORRO TEJIDO- 14" largo, Nueva tecnología de nitrilo con extremo agarre, Diseño ergonómico, nueva versión en color verde con negro con forro más fresco de nylon color blanco.

Clave
58-535
*Tallas: del 7 al 11

Aplicaciones
Manejo de objetos recubiertos en grasa y aceites.
Manejo Químico
Mantenimiento
Manejo de pinturas, tintas, colorantes, pegamentos y adhesivos.



Neoprene 29-865
Protección Química

Neoprene - SIN SOPORTE 18 mil de puño, 13" de largo, Flocado, Acabado en rombo para el agarre, Puño recto.

Clave
PM-29865-_*
*Tallas del 7 al 10

Aplicaciones
Limpieza y desengrasado
Manejo de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes.
Manejo de alcalinas y sales
Manejo de químicos especiales.
Manipulación y transporte de productos químicos a granel.



Solvex 37-185
Protección Química

Solvex - NITRILO SIN SOPORTE, 22 mil, 18", Relieve suave para el agarre. Puño recto.

Clave
PM-37185-_*
*Tallas del 6 al 11

Aplicaciones
Plantas químicas y de transporte; Procesos químico.
Refinamiento de petróleo y petroquímicos.
Limpieza y desengrase
Conserjería y mantenimiento
Exposición a químicos, solventes, líquidos peligrosos, cementos de PVC o agua estancada.



Ansell

PRODUCTO NUEVO

TouchNTuff® 93-250

Guante de Nitrilo desechable

TouchNTuff®GRIP – Guante de nitrilo, Ambidiestro, Libres de polvo, Dedos texturizados, Mejor agarre en toda la palma, puño con reborde, Color gris.

Clave

93-250

Tallas: SX, S, M, L, XL

Aplicaciones

- Evaluación de químicos húmedos y partículas.
- Inspección y mantenimiento de herramientas de precisión.
- Manejo de piezas mecanizadas cubiertas con poco aceite.
- Manejo de pistolas de pintura, pegamentos y pulverizadores.



Ansell

TouchNTuff® 92-600 / 500/ 675 /575

Guante de Nitrilo desechable

Protección a pinchazos 3 veces más que los guantes comunes. Gran nivel de protección contra grasas y aceites. Sin Polvo (92-500, 92-600 y 92-675) y AQL de 1.5. Con Polvo 92-575 con AQL de 4.0.

Clave

92600 | 92675

92500 | 92575_

*Tallas: S, M, L, XL

Aplicaciones

- Análisis de laboratorio
- Conserjería y mantenimiento
- Ensamble de piezas pequeñas.
- Manejo de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes.
- Preparación de productos farmacéuticos.



Ansell

PRODUCTO NUEVO

MICROFLEX® Safegrip 63-293

Guante de Látex desechable

Microflex/ SafeGrip® - Guante desechable ambidestro de Latex Natural; grado de examinación; sin polvo; con 14.2 mil de espesor; puño de 11.6" de largo.

Clave

63-293

Tallas: S, M, L, XL

Aplicaciones

- Biotecnologías
- Procesos de filtración
- Manejo de pintura/pistolas de pegamento y atomizadores.
- Fijación, atornillado y desatornillado de piezas.
- Inspección y mantenimiento de herramienta de precisión.



Ansell

NaturalBlue® 88-356 / 88-356 BT

Protección a alimentos

LÁTEX NATURAL - SIN SOPORTE - SIN FLOCADO, Azul cielo, Acabado escamado para el agarre, 17 mil, puño aserrado de 12", 12 pr (1 dz) por polybag, 12 polybags por caja.

Clave

PM-7-17-_*

*Tallas: 7 al 10

Aplicaciones

- Elaboración de producto lácteos.
- Empaquetado y manejo de alimentos.
- Procesamiento de frutas y verduras.
- Procesamiento de res, cerdo, aves, pescado.



Ansell

PRODUCTO NUEVO

MICROFLEX® Diamond Grip Plus 63-154

Guante de Látex desechable

Microflex / Diamond Grip Plus™ - Guante desechable ambidestro de Látex natural; grado de examinación; sin polvo con 5.1 mil de espesor; puño de 9.6" AQL 1.5

Clave

63-154

Aplicaciones

- Limpieza
- Biotecnologías
- Montaje e inspección
- Fabricación de productos farmacéuticos.
- Manipulación de piezas pequeñas.



Ansell

Edge® 82-133

Guante de Nitrilo desechable

EDGE® - Guante desechable ambidestro de Nitrilo; grado alimenticio de conformidad con FDA; sin polvo; con 2.5 mil de espesor; puño de 9.1" de largo.

Clave

PM-7-133-F-_*

*Tallas: SX, S, M, L, XL

Aplicaciones

- Hotelería
- Inspección y mantenimiento de herramienta de precisión.
- Manejo de pzas. mecanizadas recubiertas con ligero aceite.
- Manejo de pistolas de pintura pegamento y pulverizadores.



Ansell

MICROFLEX® Supreno 94-243 SE / 94-253 EC

Guante de Nitrilo desechable

94-243: Grado de examinación; sin polvo; con 5.5 mil de espesor; puño extendido de 11.6" de largo .
94-253: Grado de examinación; sin polvo; con 4.3 mil de espesor; puño de 9.6" de largo; color azul.

Clave

PM-7-7AZL-_*
*Tallas: SX, S, M, L, XL



Aplicaciones

- Hotelería
- Inspección y mantenimiento de herramienta de precisión.
- Manejo piezas mecanizadas recubiertas con ligero aceite.
- Manejo de pistolas de pintura, pegamento y pulverizadores.

Ansell

MICROFLEX® Neogard 73-847

Guante de Neopreno desechable

Microflex / Neogard - Guante desechable ambidestro de Cloropreno; sin polvo; con 3.9 mil de espesor; puño de 9.6" de largo.

Clave

73-847
*Tallas: SX, S, M, L, XL



Aplicaciones

- Biotecnologías
- Procesos de filtración
- Fijación, atornillado y desatornillado de piezas.
- Manejo de pintura/pegamento y atomizadores.
- Inspección y mantenimiento de herramienta de precisión.

Ansell

VersaTouch® 37-200/37-210

Protección a alimentos

VersaTouch® - 37-200 NITRILO VERDE / 37-210 NITRILO AZUL , 8 mil, 13", sin flocar, relieve diamantado para el agarre, puño recto.

Clave

PM-7-37200-_*
PM-7-37210-_*
*Tallas: 6 al 11





Aplicaciones

- Elaboración de charolas de alimentos.
- Procesamiento de frutas, vegetales y hortalizas.
- Otras áreas de procesamiento
- Procesos lácteos

Ansell

MICROFLEX® XCEED 93-233

Guante de Nitrilo desechable

Guante desechable ambidestro de Nitrilo; grado de examinacion; sin polvo; con 2.8 mil de espesor; puño de 9.45" de largo; color azul; 250 guantes por dispensador; 10 dispensadores por caja.

Clave

93-233
*Tallas: SX, S, M, L, XL



Aplicaciones

- Biotecnologías
- Fabricación de productos farmacéuticos.
- Manipulación de piezas complejas.
- Mantenimiento de trabajo ligero.
- Procesamiento de alimentos.

Scorpio® 19-024 / 19-026

Protección Química

RESISTENCIA AL CALOR- NEOPRENO, 18" DE LARGO, Forro térmico suave. Protege contra el contacto intermitente con superficies calientes hasta de 400°F (204°C) Acabado áspero.

Clave

Corto: 19024-_*
Largo: 19026-_*
*Tallas: 8 y 10

Aplicaciones

- Limpieza y desengrasado
- Manejo de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes.
- Manejo de alcalinas, sales y químicos especiales.
- Manipulación y transporte de productos químicos a granel.

Ansell



Guantes Vallen® Mechanics
Palma Piel de Venado

Ideales para reparación, mantenimiento, área de almacenes y usos generales en la industria. Al colocarse, la muñequera de velcro ayuda a prevenir que se pierdan las propiedades de ajuste del guante.

Clave
VLMECH6_
No. Orden
901-_
Aplicaciones
- Uso General



Guantes Steel Grip Thermonol
Nomex®/Kevlar® de 22 onzas

Protección térmica a temperaturas de hasta de 900 °F en muchas aplicaciones, un guante que aísla eficazmente las manos del calor, también es resistente al corte, los rasgones y la abrasión.

Clave
PM-10-70
Aplicaciones
- Industria
- Automotriz
- Uso General



Guantes Vallen® Piel con Ribete
Flor de Piel entera de res para Operario

Sin forro estilo guanteleta, cosido con hilo resistente en diversas condiciones de trabajo. Durables contra la abrasión.Diseño de pulgar recto y muñeca con elástico para ajuste.

Clave
PM-200-12
Aplicaciones
- Construcción
- Maderería
- Metalurgía
- Mecánica y ensamblaje.



Guantes Vallen® Piel
Usos Generales

Resistente en diversas condiciones de trabajo, durables contra la abrasión, este guante es del estilo de dedo pulgar extendido que brinda comodidad y facilidad para las operaciones de agarre alargadas.

Clave
PM-900800
Aplicaciones
- Automotríz
- Construcción
- Uso general



Guantes Vallen® Piel de Cerdo
Tipo Operador

La piel de cerdo tiene propiedades de mayor durabilidad, flexibilidad, resistencia a la abrasión y ventilación, la piel curtida en cromo posee mayor resistencia contra la abrasión y objetos calientes.

Clave
PM-10-05-M
Aplicaciones
- Mecánica
- Construcción
- Maderería
- Operadores de máquinas, soldadores y supervisores.



Guantes Vallen® de Lujo
Usos Generales

Los guantes Vallen de lujo para operario, de flor de piel de res, ofrecen comodidad y maniobrabilidad. El pulgar angular interno ofrece una protección adicional y mayor confort.

Clave
TGD25B
Aplicaciones
- Automotríz
- Construcción
- Uso general
- Transportación





Cortesía **DUPONT**

PROTECCIÓN CORPORAL

ÍNDICE

SELECCIÓN DE EQUIPOS:
PROTECCIÓN CORPORAL | **138**
ROPA DE PROTECCIÓN | **140**
FAJAS - MANDILES | **154**
IMPERMEABLES | **158**
MANGAS - CHAQUETONES | **159**
UNIFORMES | **163**

DuPont Tyvek
Protección química (Tipo 5 y 6)

Prendas no tejidas, compuestas de fibras termoselladas, 100% polietileno de alta densidad, con tratamiento antiestático. Barrera eficaz contra la penetración de sólidos en suspensión, incluyendo asbesto y contaminantes radioactivos.

Clave
TY127S
*Tallas: M-4X

Aplicaciones
Industria química, nuclear
Aplicaciones médicas, farmacéutica y laboratoros de bioseguridad.
Atención a emergencias, limpieza de suelo contaminado.
Electrónica, limpieza y mantenimiento industrial.



DuPont Tyvek PLUS
Protección química ISO 16602 (Tipo 4,5 y 6)

Prendas no tejidas con fibra termosellada, 100% polietileno de alta densidad, tratamiento antiestático y costura termosellada con alto nivel de proteccción contra líquidos, aerosoles acuosos y agentes químicos inorgánicos.

Clave
TY198T
*Tallas: M-4X

Aplicaciones
Industria química, nuclear
Aplicaciones médicas, farmacéutica y laboratoros de bioseguridad.
Atención a emergencias, limpieza de suelo contaminado.
Electrónica, limpieza y mantenimiento industrial.



DuPont Tyvek Vending Machine
Protección química ISO (Tipo 5 y 6)

Ofrecen el equilibrio ideal entre la protección, durabilidad y comodidad. Ahora empaquetadas para máquinas expendedoras.

Clave
TYVCHF5SVM
*Tallas: M-3X

Aplicaciones
Protección Química contra polvos, neblinas y partículas sólidas.



DuPont Tychem
Protección química (Nivel D/Tipo 4,5 y 6)

Protección contra salpicaduras ligeras en el manejo de químicoss, materiales hospitalarios, agentes tóxicos, investigaciones criminales, atención a emergencias y/o riesgos químicos/biológicos.

Clave
QC127S
*Tallas: L, XL

Aplicaciones
Industrias de petróleo pulpa y papel, química, farmacéutica.
Procesamiento de alimentos.



DuPont Tychem ThermoPro
Protección química y Térmica

Combina protección química de Tychem y protección térmica de Nomex en una sola prenda. Protege contra químico, fuego y arco eléctrico.

Clave
TP199T
*Tallas: M, L, XL

Aplicaciones
Plantas Petroquímicas
Respuestas a emergencias o industria donde hay riesgo de explosión repentina.
Certificado según la norma NFPA 1992, NFPA 2112 y NFPA 70-E.



DuPont Nomex IIIA y Comfort
Protección Térmica Cat 1 (NFPA2112)

Forma una barrera estable e inherente entre el fuego y la piel, que da a los usuarios los segundos valiosos que necesitan para ayudarlos a escapar de un peligro de fuego repentino. Línea Nomex Comfort brinda mayor comodidad a los usuarios.

Clave
N3100R-MA Overol Nomex IIIA
Colores Naranja, azul y rojo
*Tallas: 34-60

Aplicaciones
Protección contra Fuego
Industria en general
Petróleo y gas



Faja Rígida tipo Pesista
De 6" de ancho

Cuenta con tirantes desprendibles, fabricado Poliéster negro y espuma de polietileno que hacen del cinturón 100% ajustable. Reduce la posibilidad de lesiones en espalda, abdomen y región lumbar.

Clave
PC-17-3000XL
PC-17-3000L
PC-17-3000M
PC-17-3000S

Aplicaciones
- Uso Industrial
- Uso General



Faja Soporte Lumbar Vallen® 2500
Con tirantes elásticos desmontables

Malla plástica de soporte con cinturón extra para mayor protección. Reduce la posibilidad de lesiones en espalda, abdomen y región lumbar.

Clave
PC-17-2500XL
PC-17-2500L
PC-17-2500M
PC-17-2500S

Aplicaciones
- Uso Industrial
- Uso General



MaxPro PROTECTIVE APPAREL

Faja Malla Económica
Faja de malla con tirantes y tercer cinto

De soporte lumbar elaborada con malla, para proporcionar al usuario la ventilación y frescura que se requiere en zonas de altas temperaturas. Con Tirantes ajustables y cierres en contactel.

Clave
MP803C-_*
*Tallas: S-XL

Aplicaciones
- Cuenta con cinturón lumbar que le da un doble refuerzo a esta área.
- Uso Industrial
- Uso General



MaxPro PROTECTIVE APPAREL

Faja Malla
Faja de malla con tirantes

Elaborada con malla, para proporcionar al usuario la ventilación y frescura que se requiere en zonas de altas temperaturas; Tirantes ajustables y elásticos de la mejor calidad.

Clave
MP800-_*
*Tallas: S-XL

Aplicaciones
- Industria en General
- Versatil, dinámica y un gran apoyo en el manejo de carga.



MaxPro PROTECTIVE APPAREL

Faja Malla con bandas elásticas
con tirantes y tercer cinto

Faja de soporte lumbar elaborada con malla, cuenta con un cinturón lumbar que le da un doble refuerzo a esta área. Tirantes ajustables y cierres en contactel. Varillas de refuerzo y cinta de polipropileno.

Clave
MP813C-_*
*Tallas: S-XL

Aplicaciones
- Construcción
- Industria
- Uso General



MaxPro PROTECTIVE APPAREL

Faja elástica con tirantes
con tirantes y tercer cinto

Cuenta con una gran área para su colocación, precisa y cómoda, tirantes ajustables y elásticos de la mejor calidad.

Clave
MP823-_*
*Tallas: S-XL

Aplicaciones
- Reduce la posibilidad de lesiones en espalda, abdomen y región lumbar.



Ansell

Mandil PVC 56-101

Mandil de PVC 18 mm

MANDIL/PECHERA PVC, 18 milésimas blanco, PVC para uso pesado. Elevada durabilidad y fácil de limpiar.

Clave
56-101

Aplicaciones
- Electrónica
- Farmacéutica
- Manufactura en general
- Procesos Químicos
- Servicios de Alimentos.



Ansell

Mandil NEOPRENO 56-400

Mandil NEOPRENO 12.5 oz

MANDIL/PECHERA DE NEOPRENO, 12-1/2 oz., peso ligero, amarillo. Excelente resistencia química y mecánica, bajo peso.

Clave
PM-7-5244

Aplicaciones
- Electrónica
- Fibra de vidrio
- Petroquímica
- Pintura



Ansell

Mandil PVC 56-102

Mandil de PVC 18 mm reforzado

MANDIL/PECHERA PVC, 18 milésimas verde, PVC para uso pesado con refuerzo en el área del estómago. Elevada durabilidad y fácil de limpiar.

Clave
56-102

Aplicaciones
- Electrónica
- Fibra de vidrio
- Petroquímica
- Pintura



Ansell

Mandil Hycar 56-510

Mandil Hycar 18 oz

MANDIL/PECHERA HYCAR, NITRILO, 18 oz., peso medio, amarillo. Excelente resistencia química y mecánica, bajo peso.

Clave
PC-56510

Aplicaciones
- Electrónica
- Fibra de vidrio
- Petroquímica
- Pintura



Ansell

Mandil PVC 56-103

Mandil de PVC 18 mm reforzado

MANDIL/PECHERA PVC, 18 milésimas blanco, PVC para uso pesado con refuerzo en el área del estómago. Elevada durabilidad y fácil de limpiar.

Clave
56-103

Aplicaciones
- Electrónica
- Farmacéutica
- Manufactura en general
- Procesos Químicos
- Servicios de Alimentos.



Ansell

Mandil Hycar 56-512

Mandil Hycar 18 oz

MANDIL/PECHERA HYCAR, NITRILO, 18 oz., peso medio, negro. Excelente resistencia química y mecánica, bajo peso.

Clave
56-512

Aplicaciones
- Electrónica
- Fibra de vidrio
- Petroquímica
- Pintura



Impermeable Vallen® Deluxe
Traje completo 3 piezas color amarillo

Chamarra, pantalón y capucha conforma este traje 100% resistente al agua, ventilación en las axilas y espalda, dieléctrico, broches de plástico, ajuste en muñecas, tobillos y cintura.

Clave	Talla
PC-81-29	XXL
PC-81-28	XL
PC-81-27	L
PC-81-26	M

Aplicaciones
- Industria en General
- Uso General



Chamarra Aluminizada
Rayón sin forro 70 cm largo

Chamarra fabricada de rayón aluminizado de 22 onzas cocida con hilo kevlar® calibre 70, sin forro y broches a presión. Tela base aramida y fibra de vidrio. Resistente a la abrasión

Clave
P1

Aplicaciones
- Altas temperaturas
- Cementeras
- Fundidoras
- Industria en General
- Industria Metal Mecánica



Impermeable Gabardina
PVC Doble Capa color amarillo

Interior 100% poliéster, sellado herméticamente con ultrasonido, mangas tipo "raglán" con broches de ajuste en las muñecas, capucha integrada desprendible por medio de broches al cuello con jareta de ajuste.

Clave	Talla
PC-81-24	XXL
PC-81-23	XL
PC-81-22	L
PC-81-21	M
PC-81-20	S

Aplicaciones
- Industria en General
- Uso General



Manga para Soldador
De Carnaza de Res

Curtida al cromo color azteca, permite al usuario trabajar en condiciones seguras y cómodas. Cuenta con tirantes de amarre. Hilo calibre 80 3 cabos retorcidos.

Clave
PC-77-02

Aplicaciones
- Fundición
- Soldadura

Longitud: 54 cm,
Ancho puño: 15 cm,
Ancho medio: 20 cm,
Largo del tirante: 60 cm



Impermeable
Saco con Capucha

Impermeable con capucha integrada, la tela es permatrón en color amarillo de alta visibilidad con sellado electrónico y broches dieléctricos.

Clave
PC-17-26S

Aplicaciones
- Espacios Confinados.
- Detección de Oxígeno.
- Detección de sustancias tóxicas.
- Industria en General.
- Cumplimos NOM-033-STPS-2015.



MaxPro PROTECTIVE APPAREL

Cubre Manga MAXPRO® Plus
de 18" con elástico

Tela de fibra micro-porosa no tejida de polipropileno laminada. No traspasa agua, aceite, thiner, sangre, saliva. Fibra "respira" brindando una comodidad de frescura.

Clave
XMPS501

Aplicaciones
- Soporta la abrasión y no se delamina.
- Protege contra partículas peligrosas y salpicaduras de químicos no peligrosos.
- Es antiestática.



Ansell

Manga HyFlex® 11-200

LIGERA Amarillo

Manga HyFlex® 11-200 - LIGERA, proporciona alta destreza con protección al corte nivel 5 (EN388) y protección mecánica. Color amarillo limón de alta visibilidad. 18.5" de largo.

Clave

PC-7-11-200

Aplicaciones

- Áreas de empaque con riesgos de corte.
- Ensamble de motores
- Ensamble de partes de moldeo por inyección.
- Estampado
- Protección térmica al calor por contacto.



Ansell

Manga HyFlex® 11-210 y 11-211

LIGERA Ancha, color gris 18"

Ancha/Angosta, proporciona alta destreza con protección al corte nivel 2 (ANSI), y protección mecánica. Manga de Polietileno (HPPE), Nylon y Spandex Intercept con 18" de largo, con y sin ranura

Clave

11-210 s/costura

11-211 c/costura

Aplicaciones

- Áreas de empaque con riesgos de corte.
- Ensamble de motores
- Ensamble de partes de moldeo por inyección.
- Estampado



Ansell

Manga Kevlar® 70-118

100% Kevlar®, slot 18"

MANGAS 100% Kevlar®, PESO MEDIO, manga de Kevlar® con ranura para dedo pulgar.

Clave

PC-200-19

Aplicaciones

- Estampado de metal
- Manejo y acabado de hojas de metal, de cuchillas cortadoras y cuchillos.
- Manejo de materiales fabricados de construcción tales como bloques de concreto, ladrillos, azulejos y madera.
- Protección térmica al calor por contacto.



Ansell

Manga Kevlar® 70-118 VEL

100% Kevlar®, slot/velcro 14" y 18"

MANGAS 100% Kevlar®, PESO MEDIO, manga con ranura para dedo pulgar y velcro para mayor ajuste.

Clave

70-118VEL

Aplicaciones

- Estampado de metal
- Manejo y acabado de hojas de metal, de cuchillas cortadoras y cuchillos.
- Manejo de materiales fabricados de construcción tales como bloques de concreto, ladrillos, azulejos y madera.
- Protección térmica al calor por contacto.



Ansell

Manga Kevlar® 70-128

100% Kevlar®, slot 18"

MANGAS 100% Kevlar®, PESO MEDIO, manga de Kevlar® sin ranura. Una magnífica duración y protección contra cortes.

Clave

70-128

Aplicaciones

- Estampado de metal
- Manejo de materiales de construcción tales como bloques de concreto, ladrillos, azulejos y madera.
- Manejo y acabado de hojas de metal, de cuchillas cortadoras y cuchillos.
- Protección térmica al calor por contacto.



Ansell

Manga PVC 59-001

PVC 8mm

MANGA, 8 milésimas, PVC con elástico en los extremos disponible en blanco, azul, y transparente. De bajo peso, Flexible y liviana.

Clave

PC-7-59001 Blanco

PC-7-59002 Azul

Aplicaciones

- Electrónica
- Fibra de vidrio
- Manufactura en general
- Servicios de Alimentos

